



Technische Daten	
Feinverstellung	9 mm
Verstellbelastung vertikal	max. 400 kN
Verstellbelastung horizontal	max. 80 kN
Drehmoment an der Stellschraube	max. 200 Nm
Drehmoment an der Stellschraube für 10 kN	5 Nm
Schlüsselweite für Feinverstellung	24 mm
Höhenverstellung pro Umdrehung	0.375 mm
Gewicht	24.3 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Masstab 1:2.5	Gewicht (kg): 24.3
Länge	Toleranz	Datum	Name	Benennung	
über 0,5-6	±0,1	Bearb.	28.03.11	Schwerlastanker DKG-4	
über 6-30	±0,2	Gepr.	17.05.11	zum Eingiessen	
über 30-120	±0,3	Freiga.	17.05.11	Wellenstein-Dehnschraube M30x600	
über 120-400	±0,5			Zeichnungsnummer	Index
über 400-1000	±0,8			3731-06	A2
über 1000-2000	±1,2				Blatt 1
über 2000-4000	±2,0				von 2
Originalgrösse der Zeichnung: A3		STM		Ers. f.:	Ers. d.:
Ind.	Ønd.-Nr.	Datum	Name	Ursprung:	
				CH - 5620 Bremgarten Tel.: + 41 / 56 6482380 Fax: + 41 / 56 6482381 E-mail: info@nivell.com	