



Données techniques	
Course de réglage fine	10 mm
Charge maximum de réglage	max. 120 kN
Couple de vis de réglage	max. 72 Nm
Clef fixe pour vis de réglage	10 kN 6 Nm
Réglage hauteur par tour de la vis	17 mm
Poids	0.546 mm 6.49 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Masstab 1:1.2	Gewicht (kg):			
Länge	Toleranz	Datum	Name	Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Nr. usw.				
über 0,5-6	±0,1	Bearb. 03.12.05	STM	Benennung				
über 6-30	±0,2	Gepr. 21.12.15	P. Bucher	Double-cale de précision DK-2/10, Ø21				
über 30-120	±0,3	Freiga. 21.12.15	R. Bizaj	Zeichnungsnummer				
über 120-400	±0,5	 CH - 5620 Bremgarten Tel: + 41 / 56 6482380 Fax: + 41 / 56 6482381 E-mail: info@nivell.com		3211-00				
über 400-1000	±0,8			Index	Blatt			
über 1000-2000	±1,2			A3				
über 2000-4000	±2,0			von 3				
Originalgrösse der Zeichnung: A3		Ind.	Ønd.-Nr.	Datum	Name	Ursprung: 3211-00 A1	Ers. f.:	Ers. d.: