



Technische Daten
 Feinverstellung 7 mm
 Verstellbelastung vertikal max. 250 kN
 Verstellbelastung horizontal max. 20 kN
 Drehmoment an der Stellschraube max. 150 Nm
 Drehmoment an der Stellschraube für 10 kN 6 Nm
 Schlüsselweite für Feinverstellung 24 mm
 Höhenverstellung pro Umdrehung 0.444 mm
 Gewicht 16.1 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Masstab 1:2	Gewicht (kg): 16.11	
Länge		Toleranz		Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Nr. usw.		
über 0,5-6	±0,1	Bearb.	23.06.09	Benennung		
über 6-30	±0,2	Gepr.	10.03.11	Schwerlastanker DKG-3 mit Seitenansteller und Wellensteindehnschraube M24x500		
über 30-120	±0,3	Freiga	10.03.11	Zeichnungsnummer		
über 120-400	±0,5			3693-01		
über 400-1000	±0,8			Index	Blatt 1	
über 1000-2000	±1,2			A1	von 2	
über 2000-4000	±2,0			Ers. f.: Ers. d.:		
				 CH - 5620 Bremgarten Tel.: + 41 / 56 6482380 Fax: + 41 / 56 6482381 E-mail: info@nivell.com		