



Technische Daten
 Feinverstellung 20 mm
 Verstellbelastung max. 120 kN
 Drehmoment an der Stellschraube max. 72 Nm
 Drehmoment an der Stellschraube für 10 kN 6 Nm
 I-6kt-Schlüsselweite für Feinverstellung 30 mm
 Höhenverstellung pro Umdrehung 0.606 mm
 Gewicht 14.8 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Masstab 1:1.5	Gewicht (kg): 14.77	
Länge		Toleranz		Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Nr. usw.		
über 0,5-6	±0,1	Bearb.	25.07.11	Benennung		
über 6-30	±0,2	Gepr.	25.07.11	Flächenkeil FKS-3		
über 30-120	±0,3	Freiga	25.07.11	mit Gleitschutz oben		
über 120-400	±0,5			Zeichnungsnummer		
über 400-1000	±0,8			1330-00		
über 1000-2000	±1,2			Index	Blatt	
über 2000-4000	±2,0			A0	1 von 2	
				Ers. f.: Ers. d.:		

Nivell
 CH - 5620 Bremgarten
 Tel: + 41 / 56 6482380
 Fax: + 41 / 56 6482381
 E-mail: info@nivell.com